

B15 Air

Výkonný pneumatický motor 2984 W




Obj. č. 27220



HEAVY-DUTY





Určeno pro úkosování a odjehlování tvarových dílců, vnitřních a vnějších rádiusů a děr. Speciálně vyvinuto pro výrobu pohledových úkosů a přípravu pro svařování. Silný pneumatický pohon pro extrémní zatížení.

- Stupnice pro přesné nastavení velikostí úkosu.
- Pro úkosování a odjehlování oceli, hliníku a dalších materiálů.
- Výměnná hlava pro změnu úhlu úkosu.
- Ruční výkonné zařízení.
- Vhodné i pro provozy s rizikem výbuchu.
- Funkce zaoblení hran, příprava před povrchovou úpravou.

Technická data:

Úhel úkosu:	výměnná hlava 30°, 37,5°, 45°, 50°, 60°- další úhly na poptávku
Šířka úkosu:	0 až 15 mm < 400 MPa - 0 až 8 mm > 400 MPa
Zaoblování:	R 2,5 mm, R 3,5 mm, R 4 mm
Motor:	Pneumatický
Výkon motoru:	2984 W
Otáčky:	6000 ot./min (4500 ot./min)
Spotřeba vzduchu:	750 l/min
Pracovní tlak:	6 bar
Hmotnost:	7,5 kg
Počet břitových destiček:	6 ks

V ceně obsaženo:

Úkosovací a odjehlovací systém B15 AIR (bez hlavy)
Kartonový box
Nářadí pro obsluhu
Návod

Název stroje:	Obj. č.
Úkosovací a odjehlovací systém B15 AIR	27220

Příslušenství:	Obj. č.
Frézovací hlava 30° (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 34 mm	27223
Frézovací hlava 37,5° (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 28 mm	27227
Frézovací hlava 45° (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 28 mm	27222
Frézovací hlava 50° (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 28 mm	27224
Frézovací hlava 60° (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 27 mm	27240
Frézovací hlava s nestandardním úhlem. (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny)	27XXX
Povlakované řezné destičky - čtyřbřité (balení 10 ks)	27231
Fréza pro zaoblení hran R2,5 mm (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 41 mm	27234
Fréza pro zaoblení hran R3,5 mm (vč. destiček, šroubků, šroubu a rolny). Průměr vodící rolny Ø 40 mm	27233
Povlakované řezné destičky pro zaoblení hran R2,5 mm (balení 10 ks)	26109
Povlakované řezné destičky pro zaoblení hran R3,5 mm (balení 10 ks)	26110
Povlakované řezné destičky pro zaoblení hran R4 mm (balení 10 ks). Kompatibilní s hlavou R3,5 mm	26111
Pneumatický set (jednotka pro filtraci, přimazávání a regulaci tlaku vzduchu, tlaková hadice 10 m vč. příslušných pneu. spojek)	27221
Šroub řezných destiček	27241
Šroub řezných destiček pro zaoblení hran	27242
Šroub vodící rolny	27220.59



Obj. č. 27234



Obj. č. 27223



Obj. č. 27221



Obj. č. 26109



Obj. č. 27231