

Úkosovačky trubek s vnitřním upnutím v ose trubky a automatickým posuvem.



Výkonný motor.
Možnost v pneumatické
nebo elektrické verzi

Kovové šasi motoru

Ovládací rúžice úběru

Výklopný držák nástroje
s funkcí automatického
posuvu.

Obj. č. viz. tabulka
na následující straně

Koncentrické vnitřní
upnutí stroje



Stroje Pipe – Line označené symbolem II, disponují automatickým posuvem řezného nástroje. Toto řešení umožňuje obrábět tloušťky stěn až do 75mm a navíc přináší výhodu na poli komfortu obsluhy. Po správném nastavení a seřízení je stroj již schopen pracovat automaticky a obsluha jen monitoruje samotný proces obrábění.

- Robustní přenosné úkosovačky trubek s celkovým rozsahem $\varnothing 80 - 820$ mm (3,14" – 32,28").
- Stroj je vybaven automatickým posuvem nástroje.
- Maximální tloušťka stěn 75 mm.
- Stroje jsou konstruovány pro zarovnání čela, vytvoření úkosu a vnitřní kalibraci průměru trubek. Úhel a tvar úkosu je volitelný.
- Použitelné na všechny obrobitelné kovy včetně nerezových ocelí.
- Koncentrické vnitřní upnutí je zárukou dokonalého zajištění a vystředění stroje.
- Možnost zvolit elektrický nebo pneumatický pohon.

Elektrické verze strojů:

Stroj je osazen vysokovýkonným elektromotorem v kovovém šasi se zvýšenou odolností.

Napětí 230V/50Hz.
Výkon motoru 0,5 – 2,5 kW (dle typu)

Pneumatické verze strojů:

Tyto pohony jsou zvláště vhodné do výbušných prostor.

Pracovní tlak 8 – 15 bar
Požadovaný průtok vzduchu 960 – 1500 L/min
(přívod vzduchu musí být vybaven filtrační a přimazávací jednotkou)

V ceně obsaženo:

- Úkosovací systém
- Nářadí pro obsluhu
- Set standardních nástrojů
- Transportní ocelová bedna



Nabízené verze strojů:

Elektrický pohon	Pneumatický pohon	Pracovní rozsah	Tloušťka stěny	Otáčky / min	Váha elektro / pneu	Pracovní zdvih
ISY-250 II	TCM-250 II	$\varnothing 80 - 240$ mm $\varnothing 3.14" - 9.44"$	≤ 75 mm	16 ot / min.	43 kg / 37 kg	40 mm
ISY-351 II	TCM-351 II	$\varnothing 150 - 330$ mm $\varnothing 5.90" - 12.99"$	≤ 75 mm	14 ot / min.	60 kg / 50 kg	50 mm
ISY-630 II	TCM-630 II	$\varnothing 300 - 600$ mm $\varnothing 11.81" - 23.62"$	≤ 75 mm	10 ot / min.	143 kg / 123 kg	50 mm
ISY-850 II	TCM-850 II	$\varnothing 600 - 820$ mm $\varnothing 23.62" - 32.28"$	≤ 75 mm	9 ot / min.	165 kg / 162 kg	50 mm

Příslušenství:

Řezné nástroje	Obj. č.
Pneumatický set (jednotka pro filtraci, přimazávání a regulaci tlaku vzduchu, tlaková hadice 10 m vč. příslušných pneumatických spojů, olej)	viz. tabulka strana 52 - 53 27221



Řezné nástroje
viz.strana 48 - 50



Obj. č. 27221
(pouze pro pneumatické modely)