

## Multifunkční zařízení pro lisování, stříhání a děrování BZ-60UNV



### TECHNICKÁ DATA

Lisovací síla:	60 kN
Zdvih:	42 mm
Stříhací cyklus akumulátoru:	cca 70 stříhů
Stříhací rozsah:	Ø 40mm (Cu/Al a armované kabely)
Lisovací cyklus akumulátoru:	cca 160 zalisování
Lisovací rozsah:	16 - 300 mm <sup>2</sup> (Cu) 10 - 240 mm <sup>2</sup> (Al)
Děrovací cyklus akumulátoru:	cca 100 otvorů
Děrovací rozsah:	Ø 22,5 - 61,5 mm pro běžnou ocel až do tloušťky 3,5 mm (v závislosti na děrovaném průměru)
Napětí:	18V
Kapacita:	3.0 Ah
Čas nabíjení:	120 min.
Váha:	4,8 kg
Balení:	plastový kufr
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ OBSAŽENO</b>	
Lisovací čelist pr. 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm <sup>2</sup> Cu	
Děrovací nástroje: 22,5; 28,3; 34,6; 43,2; 49,6; 61,5mm	
Nože:	1 sada
Adaptér pro lisování:	1 ks
Adaptér pro děrování:	1 ks
Tažný šroub Ø 19 mm	1 ks
Tažný šroub Ø 9,5 mm	1 ks
Distanční kroužek:	1 ks
Akumulátor:	2 ks
Nabíječka:	1 ks
Těsnící kroužky hydraulického válce:	1 sada
Těsnící kroužky pojistného ventilu:	1 sada
<b>VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
Náhradní lisovací čelisti obj.č.:	EZ60UNV_EZ300_FHT60UNV_FHT300_XXX
Náhradní akumulátor obj.č.:	AKU_EZ(BZ)



Hydraulická jednotka obsahuje funkci automatického navrácení pístu do startovní pozice při dosažení maximálního pracovního tlaku.



Jednotka je vybavena dvoupístovou pumpou, která umožňuje rychlé přijetí k materiálu a následně pomalý pracovní krok



Pracovní hlava je snadno otočná o 360° kolem podélné osy, pro snadnější práci v obtížně přístupných místech



Li-Ion baterie nemají paměťový efekt ani samovybití.



Teplotní sensor automaticky ukončí práci při přehřátí zařízení nad 60°C, což je signalizováno akusticky. Po poklesu teploty do normálních hodnot je možné pokračovat v práci.