

Multifunkční zařízení pro lisování, stříhání a děrování FHT-60 UNV a HZ-60 UNV

Univerzální hydraulická hlava s rychlospojkou, otočná o 360°.
Nejefektivnější řešení pro lisování, stříhání a děrování.
Pro použití s hydraulickou pumpou, s pracovním tlakem 700bar (pro FHT-60 UNV).
Dvoučinná hydraulika pro rychlejší práci (pro HZ-60UNV).



Obj. č. FHT_60UNV



Obj. č. HZ_60UNV

TECHNICKÁ DATA

	FHT-60 UNV	HZ-60 UNV
Pracovní síla:	60 kN	60 kN
Lisovací rozsah:	16-300mm ² (Cu)	16-300mm ² (Cu)
Lisovací rozsah:	10-240mm ² (Al)	10-240mm ² (Al)
Stříhací rozsah:	Ø 45mm pro Cu/Al kabely a armované Cu/Al kabely	Ø 45mm pro Cu/Al kabely a armované Cu/Al kabely
Děrovací rozsah:	Ø 22,5 – 61,5mm pro běžnou ocel až do tloušťky 3,5mm (v závislosti na děrovacím průměru)	Ø 22,5 – 61,5mm pro běžnou ocel až do tloušťky 3,5mm (v závislosti na děrovacím průměru)
Pracovní tlak:	700 bar	700 bar
Zdvih:	42 mm	42 mm
Délka:	cca 300 mm	cca 540 mm
Váha:	cca 2,5 kg	cca 3,5 kg
Balení:	kovový kufr	kovový kufr
PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ OBSAŽENO		
Lisovací matrice:	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300 mm ²	16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300
Děrovací nástroje Ø:	22,5; 28,3; 34,6;43,2; 49,6; 61,5mm	22,5; 28,3; 34,6;43,2; 49,6; 61,5mm
Nože:	1 sada	1 sada
Adaptér pro lisování:	1 ks	1 ks
Adaptér pro děrování:	1 ks	1 ks
Tažný šroub Ø 19 mm	1 ks	1 ks
Tažný šroub Ø 9,5 mm	1 ks	1 ks
Distanční kroužek:	1 ks	1 ks
Těsnící kroužky hydr. válce:	1 sada	1 sada
Těsnící kroužky pojistného ventilu:	1 sada	1 sada
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ		
Náhradní lisovací čelisti obj.č.:	EZ60UNV_EZ300_FHT60UNV_FHT300_XXX	EZ60UNV_EZ300_FHT60UNV_FHT300_XXX

xxx - doplňte požadovaný průřez lisovací čelisti pro Cu



Lisovací adapter

Obj. č. EZ_60UNV_ADAPRESS



Nůž

Obj. č. EZ_60UNV_BLADES



Děrovací adapter

Obj. č. EZ_60UNV_ADAPUNCH



Není určeno pro stříhání oceli