

Korunkové vrtáky Gold Line

Ø 12 - 60 mm, pracovní hloubka 30, 50 a 110 mm

- Vrtání: Uhlíkových ocelí, neželezných kovů a plastických hmot.
 - HSS Co materiál s příměsí kobaltu.
 - Jednostupňově tvrzené.
 - Vysoce výkonná geometrie broušení vrtáku s předřezem a dořezem.
 - Vnitřní otvor pro centrovací špičku 6,35 mm (8 mm).
 - Možnost opakovaného broušení.
 - Upínání Weldon 19 mm.
- (pasuje na stroje NKO Machines, ALFRA, BDS, ROTABROACH, SLUGER a další)



Ø	Pracovní hloubka	Obj. č.
12 mm	30 mm	1901012025
13 mm	30 mm	1901013025
13,5 mm	30 mm	1901013525
14 mm	30 mm	1901014025
15 mm	30 mm	1901015025
15,5 mm	30 mm	1901015525
16 mm	30 mm	1901016025
17 mm	30 mm	1901017025
17,5 mm	30 mm	1901017525
18 mm	30 mm	1901018025
19 mm	30 mm	1901019025
19,5 mm	30 mm	1901019525
20 mm	30 mm	1901020025
21 mm	30 mm	1901021025
22 mm	30 mm	1901022025
23 mm	30 mm	1901023025
24 mm	30 mm	1901024025
25 mm	30 mm	1901025025
26 mm	30 mm	1901026025
26,5 mm	30 mm	1901026525
27 mm	30 mm	1901027025
28 mm	30 mm	1901028025
29 mm	30 mm	1901029025
30 mm	30 mm	1901030025
31 mm	30 mm	1901031025
32 mm	30 mm	1901032025
33 mm	30 mm	1901033025
34 mm	30 mm	1901034025
35 mm	30 mm	1901035025
36 mm	30 mm	1901036025
37 mm	30 mm	1901037025
38 mm	30 mm	1901038025
39 mm	30 mm	1901039025
40 mm	30 mm	1901040025
41 mm	30 mm	1901041025
42 mm	30 mm	1901042025
43 mm	30 mm	1901043025
44 mm	30 mm	1901044025
45 mm	30 mm	1901045025
46 mm	30 mm	1901046025
47 mm	30 mm	1901047025
48 mm	30 mm	1901048025
49 mm	30 mm	1901049025
50 mm	30 mm	1901050025
51 mm	30 mm	1901051025
52 mm	30 mm	1901052025
55 mm	30 mm	1901055025
60 mm	30 mm	1901060025

Název	Rozměr	Obj. č.
Centrovací trn	6,35 x 77 mm	1926500

Ø	Pracovní hloubka	Obj. č.
12 mm	50 mm	1901012050
13 mm	50 mm	1901013050
13,5 mm	50 mm	1901013550
14 mm	50 mm	1901014050
15 mm	50 mm	1901015050
15,5 mm	50 mm	1901015550
16 mm	50 mm	1901016050
17 mm	50 mm	1901017050
17,5 mm	50 mm	1901017550
18 mm	50 mm	1901018050
19 mm	50 mm	1901019050
19,5 mm	50 mm	1901019550
20 mm	50 mm	1901020050
21 mm	50 mm	1901021050
22 mm	50 mm	1901022050
23 mm	50 mm	1901023050
24 mm	50 mm	1901024050
25 mm	50 mm	1901025050
26 mm	50 mm	1901026050
26,5 mm	50 mm	1901026550
27 mm	50 mm	1901027050
28 mm	50 mm	1901028050
29 mm	50 mm	1901029050
30 mm	50 mm	1901030050
31 mm	50 mm	1901031050
32 mm	50 mm	1901032050
33 mm	50 mm	1901033050
34 mm	50 mm	1901034050
35 mm	50 mm	1901035050
36 mm	50 mm	1901036050
37 mm	50 mm	1901037050
38 mm	50 mm	1901038050
39 mm	50 mm	1901039050
40 mm	50 mm	1901040050
41 mm	50 mm	1901041050
42 mm	50 mm	1901042050
43 mm	50 mm	1901043050
44 mm	50 mm	1901044050
45 mm	50 mm	1901045050
46 mm	50 mm	1901046050
47 mm	50 mm	1901047050
48 mm	50 mm	1901048050
49 mm	50 mm	1901049050
50 mm	50 mm	1901050050
51 mm	50 mm	1901051050
52 mm	50 mm	1901052050
53 mm	50 mm	1901053050
54 mm	50 mm	1901054050
55 mm	50 mm	1901055050
56 mm	50 mm	1901056050
57 mm	50 mm	1901057050
58 mm	50 mm	1901058050
59 mm	50 mm	1901059050
60 mm	50 mm	1901060050

Název	Rozměr	Obj. č.
Centrovací trn	6,35 x 102 mm	1950500

Ø	Pracovní hloubka	Obj. č.
20 mm	110 mm	1901020110
22 mm	110 mm	1901022110
24 mm	110 mm	1901024110
25 mm	110 mm	1901025110
26 mm	110 mm	1901026110
28 mm	110 mm	1901028110
30 mm	110 mm	1901030110
32 mm	110 mm	1901032110
35 mm	110 mm	1901035110
40 mm	110 mm	1901040110
45 mm	110 mm	1901045110
50 mm	110 mm	1901050110

Název	Rozměr	Obj. č.
Centrovací trn	6,35 x 160 mm	2001502
Centrovací trn	8 x 160 mm	2001503

Tip: Nástroje s pracovní hloubkou 110 mm doporučujeme použít pouze v kombinaci s upínacím pouzdrem obj. č. 18025L viz. přehled příslušenství pro magnetické vrtačky.

Výhodná
cena



Název	Obsahuje	Obj. č.
HSS Gold Line korunkové vrtáky v sadě. Pracovní délka 30 mm	10 ks nástrojů Ø 12 (2ks), 14 (2ks), 16, 18 (2ks), 20, 22 (2ks) mm v pouzdře (vč. centrovacího trnu)	1901001025